

## Optimale Druckdaten für ein optimales Druckergebnis

Damit Ihr individuell bedrucktes Klebeband die bestmögliche Qualität aufweist, benötigen wir passend aufbereitete Druckdaten. Folgende Punkte sind dafür zu beachten:

- Schriften:**
- in Kurven/Pfade umwandeln
  - dürfen nicht kleiner als 3 mm sein  
(das entspricht bspw. bei der Schriftart Arial einer Mindestgröße von 10pt)
- Motiv:**
- in Kurven/Pfade umwandeln
  - Linienstärke muss mindestens 0,3mm groß sein
- Farbmodus:**
- Farben in Pantone C angeben
- Bildauflösung:**
- Achten Sie darauf Vektorgrafiken zu verwenden und in einem der folgenden Formate abzuspeichern:
- PDF (vorzugsweise PDF/X-3)
  - EPS (Typ: TIFF, Modus: 8 Bit-Farbe)
  - AI (Adobe Illustrator bis einschließlich Version 3)

**!** Bitte beachten Sie, dass bei einem Negativdruck technisch bedingt ein 1-2 mm großer weißer Abstand zwischen den einzelnen Rapportnahtlängen beim Druck entsteht. **!**



- Maße:**
- 148,7 x 46 mm
  - 186,4 x 46 mm
  - 249,2 x 46 mm
  - 312 x 46 mm

**Mögliche Maße:**

Maß der Druckdaten  
(148,7 x 46 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten  
(186,4 x 46 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten  
(249,2 x 46 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten  
(312 x 46 mm) im Verhältnis 1:3



Bitte beachten Sie, dass bei einem Druck auf dem Absperrband eine dünne ca. 0,2 mm Kontur um das Motiv gelegt wird. Diese wird angelegt, da die Farben des Motives sonst evtl. ineinander verlaufen könnten beim Drucken.